

## Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **GORI Fjern belægninger**
- 1.2 Kvalitetsnr. 90151
- 1.3 Produkttype Middel til fjernelse af belægninger.
- 1.4 Producent  
DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg  
Telefon 39 57 93 00  
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Alle udendørs træoverflader f.eks. beklædning, træterrasser, plankeværk, havemøbler m.m. Også velegnet på mineralske overflader som puds, murværk og havefliser.
- 1.6 Leveringsform Koncentreret
- 1.7 Nuancer Fremtræder farveløs ved påføring og optørring.
- 1.8 Emballagestørrelse 1 liter

## 2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel -
- 2.2 Pigmentering Blåligt i emballagen.
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer 10% benzalkoniumchlorid

## 3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde 1,0 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tyndtflydende
- 3.4 Tørstofindhold 1,0 W/W%
- 3.5 Glans -
- 3.6 Specielle egenskaber Fjerner effektivt belægninger.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 2-5 m<sup>2</sup>/ltr. afhængig af underlagets sugsevne
- 3.9 Tørretid -
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

## 4. Anvendelse

- 4.1 Alment Emballagen holdes tæt lukket efter brug.  
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug
- 4.2 Krav til bunden Skal kunne tåle GORI Fjern belægninger.

90151 GORI Fjern belægninger	Oprettet: 15-11-2005	Ændret: 24-11-2009	Side 1 af 2
------------------------------	----------------------	--------------------	-------------

- 4.3 Forbehandling Løst snavs børstes af og tykke lag af belægninger fjernes. Overfladen rengøres med GORI Trævask.
- 4.4 Behandling GORI Fjern belægninger fortyndes 1:9 med vand. Påføres i et jævnt lag på befugtet overflade. Efter påføring skal væsken virke i et par dage. Derefter foretages afbørstning med stiv børste. Ved særligt kraftige angreb kan GORI Fjern belægninger fortyndes 1:3 med vand.
- Når overfladen fremstår tør (max 15±3% træfugtighed), kan malebehandling foretages.
- 4.5 Vedligeholdelse Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Børste, pensel, vandkande eller havesprøjte.
- Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding 1:9 med vand
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-3 (1993) (i koncentreret form)  
Efter fortynding i ovennævnte anbefalet forhold, er malkoden: 00-1

## 6. Gode råd

Må ikke anvendes i svømmebassiner, fuglebade, akvarier og lignende. Må ikke anvendes på overflader, der kommer i direkte berøring med levnedsmidler og foderstoffer. Beskyt planter og lignende mod stænk.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **GORI Fjern belægninger**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90151 GORI Fjern belægninger	Oprettet: 15-11-2005	Ændret: 24-11-2009	Side 2 af 2
------------------------------	----------------------	--------------------	-------------