

GORI TRÆVASK KONCENTRERET

ANVENDELSE

Anvendelsesområde	Alle inden- og udendørs træoverflader.
Krav til bunden	Skal kunne tåle alkalisk påvirkning.
Forbehandling	Løst materiale fjernes ved afbørstning eller støvsugning. Evt. kalk- og sæberester fjernes med 32% eddikesyre fortyndet 1:3 med vand, vask efter med rent vand.
Behandling	Påfør rigelig mængde GORI Trævask. Lad virke ca. 5 min. før den skylles/tørres efter med rent vand. Når overfladen fremstår tør kan malebehandling foretages. Træfugtighed: Vinduer max 15% øvrigt træværk max 18%.
Påføring	Børste, svamp, pensel, vandkande eller havesprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Fortynding	Vand. Grundrengøring: 1:25. Daglig rengøring: 1:50.
Rengøring af værktøj	Vand.
Alment	Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

Rækkeevne	-
Tørretid	-
Lagerbestandighed	5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

TEKNISK DATA

Produkttype	Grundrengøringsmiddel.
Vægtfylde	Ca. 1,0 g/ml.
Viskositet	Tyndtflydende.
Tørstofindhold	-
Specielle egenskaber	Rengør kraftigt og affedter.

SAMMENSÆTNING

Bindemiddel	-
Pigmentering	Blålig. Fremtræder farveløs ved påføring og optørring.
Opløsningsmiddel	Vand.
Aktive stoffer	Fedtalkoholpolyglycolether.

SIKKERHED OG MILJØ

Generelt	Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
----------	---

GODE RÅD

En kombineret slibning og afvaskning kan hurtigt og effektivt udføres i samme arbejdsgang med slibning i Trævask med en slibesvamp.

Velegnet som universalrengøringsmiddel.

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf. 39 57 93 00



Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet, de tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.