

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn GORI Transparent Træimpregnering V
- 1.2 Kvalitetsnr. 2943
- 1.3 Produkttype Dybdebeskyttende grundingsolie
- 1.4 Producent PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Til udendørs nyt og gammelt, ubehandlet eller barslidt træværk f.eks. vinduer, udvendige døre, beklædninger, tagudhæng, vindskeder, hegn, carporte m.m. Anbefales ikke til grundning af ikke vandfast krydsfinér.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig, må ikke fortyndes.
- 1.7 Nuancer Farveløs

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Alkyd
- 2.2 Pigmentering
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand.
- 2.4 Aktive stoffer 3-Iodo-2-propynyl butylcarbammat 0,75 g/100 g
Propiconazol 0,24 g/100 g
Cypermethrin 0,15 g/100 g

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,0 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tyndtflydende.
- 3.4 Tørstofindhold 5-8 Vol %.
- 3.5 Glans -
- 3.6 Specielle egenskaber Produktet beskytter træoverfladen og det behandlede område mod svampe, der ødelægger træet eller misfarver det i henhold til EN 599-1. Desuden bliver træet mere dimensionsstabilt og træets tendens til revnedannelse reduceres. Giver god vedhæftning for efterfølgende behandling.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 200 ml/m². Rækkeevne skal overholdes, for at sikre at effekt opnås.
- 3.9 Tørretid Berøringstør: ca. 1-2 timer. Overmalbar: ca. 24 timer.
Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60%).
- 3.10 Lagerbestandighed 2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må fugtigheden i vinduer max. være 12±3% og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3%
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger behandles med GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern

		Belægninger Extra. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund. Hårdt træ grundes ikke mod råd og svamp.
4.4	Behandling	1 x GORI Transparent Træimprægnering V.
4.5	Vedligeholdelse	-
4.6	Påføring	Pensel eller rulle. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80 %.
		Der skal efterbehandles indenfor 2 uger et egnet Dækkende eller Transparent GORI slutprodukt, dækkende eller transparent.
4.7	Fortynding	Må ikke fortyndes
4.8	Rengøring af værktøj	Vand og sæbe

5. Sikkerhed og miljø

5.1	Generelt	Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
5.2	Sikkerhedsregler for malearbejde	00-1 (1993) Indeholder IPBC og propiconazol. Kan udløse en allergisk reaktion. Træbeskyttelsesmiddel BPR-reg. nr. 578-26. Aktivstoffer og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012) Midlet er godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Præparattype: væske. Indeholder: 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbammat (IPBC) 0,24 % w/w (2,4 g/l) Propiconazol 0,75 % w/w (9,03 g/l) Tebuconazol 0,15 % w/w (1,5 g/l)

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **GORI Transparent Træimprægnering V**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.